

Ecco la scheda tecnica del prodotto FESTO 130730:

Descrizione del Prodotto

Il raccordo a L ad innesto rapido QSL-1/8-8-50 è un componente pneumatico progettato per collegare tubi con diametro esterno di 8 mm a filettature maschio R1/8. Questo raccordo è orientabile a 360° e presenta un esagono esterno per un'installazione facilitata.

([festo.com](https://www.festo.com/us/en/a/130730/?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- **Codice Prodotto:** 130730
- **Tipo di Raccordo:** Raccordo a L ad innesto rapido
- **Serie:** QSL
- **Dimensione Nominale:** 6 mm
- **Connessione 1:** Filettatura maschio R1/8
- **Connessione 2:** Per tubi con diametro esterno di 8 mm
- **Pressione di Esercizio:** Da -0,95 a 14 bar (in funzione della temperatura)
- **Temperatura di Esercizio:** Da -10 °C a 80 °C
- **Materiale del Corpo:** PBT (Polibutilentereftalato)
- **Materiale dell'Anello di Rilascio:** POM (Poliossimetilene)
- **Materiale della Guarnizione del Tubo:** NBR (Nitrile Butadiene Rubber)
- **Materiale dell'Elemento di Bloccaggio del Tubo:** Acciaio inossidabile ad alta lega
- **Peso del Prodotto:** 14 g
- **Colore dell'Anello di Rilascio:** Blu
- **Posizione di Montaggio:** Qualsiasi
- **Classe di Resistenza alla Corrosione (CRC):** 1 (Basso stress corrosivo)
- **Conformità RoHS:** Conforme
- **Dimensione della Chiave:** 12 mm
- **Dimensioni:**
 - D5 Ø: 14,5 mm
 - H1: 24 mm
 - H2: 8 mm
 - H3: 27,3 mm
 - L1: 22,7 mm
- **Peso per pezzo:** 14 g
- **Unità di confezionamento:** 50 pezzi

Applicazioni

Questo raccordo è ideale per sistemi pneumatici che richiedono connessioni affidabili e orientabili tra tubi e componenti con filettature R1/8. La sua capacità di rotazione a 360° e l'esagono esterno facilitano l'installazione in spazi ristretti.

([festo.com](https://www.festo.com/us/en/a/130730/?utm_source=openai))

Note Aggiuntive

Il raccordo QSL-1/8-8-50 è progettato per operare con aria compressa conforme alla norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] e può essere utilizzato con acqua secondo le dichiarazioni del produttore. È possibile l'operazione con lubrificazione.

([festo.com](https://www.festo.com/us/en/a/130730/?utm_source=openai))