

Descrizione del Prodotto

Il connettore ad innesto rapido Festo QSM-6-100 (codice prodotto 130759) è progettato per collegare tubi pneumatici con diametro esterno di 6 mm. Grazie al principio push-pull, consente un'installazione e una rimozione rapide e sicure, garantendo un collegamento affidabile nei sistemi pneumatici.

Specifiche Tecniche

Dimensioni: Mini

Diametro nominale: 3,7 mm

Posizione di montaggio: Qualsiasi

Pressione di esercizio per l'intero intervallo di temperatura: da -0,95 a 6 bar

Pressione di esercizio dipendente dalla temperatura: da -0,95 a 14 bar

Temperatura ambiente: da -10 °C a 80 °C

Peso del prodotto: 4 g

Connessione pneumatica 1: Per tubo con diametro esterno di 6 mm

Connessione pneumatica 2: Per tubo con diametro esterno di 6 mm

Colore dell'anello di rilascio: Blu

Materiali

Materiale del corpo: PBT

Materiale dell'anello di rilascio: POM

Materiale della guarnizione del tubo: NBR

Materiale del segmento di bloccaggio del tubo: Acciaio inossidabile ad alta lega

Certificazioni e Conformità

Classificazione di resistenza alla corrosione (CRC): 1 - Basso stress da corrosione

Conformità RoHS: Conforme

Classificazione marittima: Vedere certificato

Informazioni Aggiuntive

Principio di progettazione: Principio push-pull

Dimensione della confezione: 100 pezzi

Medio operativo: Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Informazioni sul mezzo operativo e di pilotaggio: Possibile funzionamento con lubrificazione

Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione tecnica fornita da Festo.