

Descrizione del prodotto

Il raccordo a innesto a Y QSMY-6-100 di Festo, codice prodotto 130787, è progettato per la connessione rapida e affidabile di tubi pneumatici con diametro esterno di 6 mm. Questo componente consente la distribuzione del flusso d'aria in due direzioni, mantenendo un'elevata efficienza nel sistema pneumatico.

Specifiche tecniche

- ****Dimensione****: Mini
- ****Larghezza nominale****: 2,9 mm
- ****Posizione di montaggio****: Qualsiasi
- ****Pressione di esercizio per l'intero intervallo di temperatura****: da -0,95 bar a 6 bar
- ****Pressione di esercizio dipendente dalla temperatura****: da -0,95 bar a 14 bar
- ****Temperatura ambiente****: da -10 °C a 80 °C
- ****Peso del prodotto****: 5,5 g
- ****Numero di uscite****: 2
- ****Numero di linee di alimentazione****: 1
- ****Connessione pneumatica 1****: Per tubi pneumatici con diametro esterno di 6 mm
- ****Connessione pneumatica 2****: Per tubi pneumatici con diametro esterno di 6 mm
- ****Colore dell'anello di rilascio****: Blu
- ****Materiale della custodia****: PBT
- ****Materiale dell'anello di rilascio****: POM
- ****Materiale della guarnizione del tubo****: NBR
- ****Materiale del fermo del tubo****: Acciaio inossidabile ad alta lega
- ****Resistenza alla corrosione (CRC)****: 1 - Basso stress da corrosione
- ****Conformità RoHS****: Conforme
- ****Design****: Principio push-pull
- ****Classificazione marittima****: Vedere certificato
- ****Informazioni sui media operativi e pilota****: Possibile funzionamento con lubrificazione ad olio
- ****Confezione****: 100 unità

Applicazioni

Il raccordo a innesto a Y QSMY-6-100 è ideale per applicazioni pneumatiche che richiedono la suddivisione del flusso d'aria in due linee separate, garantendo connessioni sicure e affidabili in spazi ristretti grazie al suo design compatto.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e certificazioni, si consiglia di consultare la documentazione tecnica ufficiale fornita da Festo.