

Descrizione del Prodotto

Il raccordo a T ad innesto rapido Festo QST-1/8-8-50 (codice articolo 130795) è progettato per collegare tubi pneumatici con un diametro esterno di 8 mm a una filettatura maschio R1/8. Questo componente è ideale per applicazioni pneumatiche che richiedono una connessione affidabile e veloce.

Specifiche Tecniche

Dimensioni: Standard

Nennweite: 6 mm

Tipo di tenuta sul perno filettato: Rivestimento

Posizione di montaggio: Qualsiasi

Dimensione della confezione: 50 pezzi

Costruzione: Principio push-pull

Pressione di esercizio per l'intero intervallo di temperatura: da -0,95 a 6 bar

Pressione di esercizio dipendente dalla temperatura: da -0,95 a 14 bar

Classificazione marittima: Vedere certificato

Fluido operativo: Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:-:-], acqua secondo dichiarazione del produttore su www.festo.com

Nota sul fluido operativo e di controllo: Funzionamento lubrificato possibile

Classe di resistenza alla corrosione CRC: 1 - Basso stress da corrosione

Temperatura ambiente: da -10 a 80 °C

Peso del prodotto: 19 g

Numero di uscite: 2

Numero di linee di alimentazione: 1

Connessione pneumatica 1: Filettatura maschio R1/8

Connessione pneumatica 2: Per tubo con diametro esterno di 8 mm

Colore dell'anello di rilascio: Blu

Informazioni sui materiali: Conforme RoHS

Materiale del corpo: PBT

Materiale dell'anello di rilascio: POM

Materiale della guarnizione del tubo: NBR

Materiale del segmento di bloccaggio del tubo: Acciaio inossidabile ad alta lega

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la documentazione ufficiale di Festo disponibile sul loro sito web.