

Descrizione del Prodotto

Il raccordo a T ad innesto rapido QST-10-50 di Festo è progettato per collegare tubi con diametro esterno di 10 mm, consentendo una connessione rapida e sicura in sistemi pneumatici.

Specifiche Tecniche

- ****Dimensione nominale:**** 6,7 mm
- ****Posizione di montaggio:**** Qualsiasi
- ****Pressione di esercizio per l'intero intervallo di temperatura:**** da -0,95 a 6 bar
- ****Pressione di esercizio in funzione della temperatura:**** da -0,95 a 14 bar
- ****Temperatura ambiente:**** da -10 a 80 °C
- ****Peso del prodotto:**** 25 g
- ****Colore dell'anello di rilascio:**** Blu

Materiali

- ****Corpo:**** PBT
- ****Anello di rilascio:**** POM
- ****Guarnizione del tubo:**** NBR
- ****Segmento di serraggio del tubo:**** Acciaio inossidabile ad alta lega

Conformità e Certificazioni

- ****Conformità RoHS:**** Sì
- ****Classe di resistenza alla corrosione (CRC):**** 1 (basso stress da corrosione)

Applicazioni

Il raccordo a T QST-10-50 è ideale per applicazioni pneumatiche che richiedono connessioni rapide e affidabili tra tubi con diametro esterno di 10 mm, garantendo efficienza e sicurezza nei sistemi di automazione.

Note Aggiuntive

- ****Posizione di montaggio:**** Può essere installato in qualsiasi posizione
- ****Operazione con lubrificazione:**** Possibile