

Ecco la scheda tecnica del prodotto FESTO 130808:

Descrizione del prodotto

Il raccordo a Y ad innesto rapido QSY-6-100 è progettato per collegare tubi pneumatici con diametro esterno di 6 mm, consentendo una distribuzione efficiente del flusso d'aria in sistemi pneumatici.

Specifiche tecniche

- Codice prodotto: 130808
- Codice tipo: QSY-6-100
- Dimensione nominale: 3,6 mm
- Posizione di montaggio: Qualsiasi
- Pressione di esercizio per l'intero intervallo di temperatura: da -0,95 bar a 6 bar
- Pressione di esercizio dipendente dalla temperatura: da -0,95 bar a 14 bar
- Temperatura ambiente: da -10 °C a 80 °C
- Peso del prodotto: 11 g
- Numero di uscite: 2
- Numero di linee di alimentazione: 1
- Connessione pneumatica 1: Per tubo pneumatico con diametro esterno di 6 mm
- Connessione pneumatica 2: Per tubo pneumatico con diametro esterno di 6 mm
- Colore dell'anello di rilascio: Blu
- Materiale dell'alloggiamento: PBT
- Materiale dell'anello di rilascio: POM
- Materiale della guarnizione del tubo: NBR
- Materiale della pinza di ritenzione del tubo: Acciaio inossidabile ad alta lega

Caratteristiche aggiuntive

- Classificazione marittima: Vedere certificato
- Design: Principio push-pull
- Mezzo operativo: Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:-:-], acqua secondo la dichiarazione del produttore
- Informazioni sui mezzi operativi e pilota: Funzionamento con lubrificazione a olio possibile
- Classe di resistenza alla corrosione (CRC): 1 - Basso stress da corrosione
- Conformità RoHS: Conforme

Queste specifiche garantiscono che il raccordo a Y QSY-6-100 sia adatto per applicazioni

pneumatiche che richiedono connessioni affidabili e resistenti in vari ambienti operativi.