

Ecco la scheda tecnica del prodotto FESTO 132623 (QSPKG10-6):

Descrizione

Il QSPKG10-6 è un raccordo a cartuccia con connettore a innesto rapido, progettato per applicazioni pneumatiche.

([festo.com](https://www.festo.com/us/en/a/132623/?utm_source=openai))

Dimensioni

Dimensioni: 10,55 mm (larghezza) x 18,1 mm (altezza)

([directpneumatics.com](https://www.directpneumatics.com/2780172/product/festo-132623?utm_source=openai))

Specifiche tecniche

Dimensione: Mini

Diametro nominale: 3,7 mm

Tipo di tenuta sul raccordo: O-ring

Posizione di montaggio: Qualsiasi

Pressione di esercizio per l'intero intervallo di temperatura: da -0,95 a 10 bar

Temperatura ambiente: da -5 a 60 °C

Peso del prodotto: 1,8 g

Connessione pneumatica 1: Cartuccia da 10 mm

Connessione pneumatica 2: Per tubo con diametro esterno di 6 mm

Colore della ghiera: Blu

Materiale della custodia: Poliammide rinforzata (PA)

Materiale della ghiera: Poliossimetilene (POM)

Materiale della tenuta del tubo: NBR

Materiale del segmento di serraggio del tubo: Acciaio inossidabile ad alta lega

Conformità

Conforme alla direttiva RoHS

Codice prodotto

132623

Codice GTIN

4052568028060

Unità di imballaggio

10 pezzi

Numero di tariffa doganale

39174000

Produttore

Festo

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la documentazione tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo. ([[festo.com](https://www.festo.com)])(https://www.festo.com/us/en/a/132623/?utm_source=openai))