

Descrizione del Prodotto

Il QSPKG20-10 è una cartuccia pneumatica della serie QSPKG prodotta da Festo, progettata per connessioni rapide e affidabili in sistemi pneumatici.

Specifiche Tecniche

Dimensioni: Standard

Posizione di Montaggio: Qualsiasi

Connessione Pneumatica 1: Cartuccia 20 mm

Connessione Pneumatica 2: Per tubi con diametro esterno di 10 mm

Dimensione Nominale: 6,4 mm

Pressione di Esercizio: -0,95 bar ... 10 bar

Temperatura Ambiente: -5 °C ... 60 °C

Materiale del Corpo: PA rinforzato

Materiale dell'Anello di Rilascio: POM

Materiale del Componente di Bloccaggio del Tubo: Acciaio inossidabile ad alta lega

Materiale della Guarnizione del Tubo: NBR

Colore dell'Anello di Rilascio: Blu

Classe di Resistenza alla Corrosione (CRC): 1 - Bassa sollecitazione alla corrosione

Conformità RoHS: Conforme

Note Aggiuntive

Il QSPKG20-10 è progettato per l'uso con aria compressa conforme alla norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]. È possibile l'operazione con aria lubrificata. La cartuccia utilizza un principio push-pull per una connessione rapida e sicura.