

Descrizione del Prodotto

Il raccordo ad innesto rapido Festo CRQS-1/8-4 (codice articolo 132643) è progettato per collegare tubi pneumatici con un diametro esterno di 4 mm a una filettatura maschio R1/8. Questo raccordo dritto utilizza il principio push-pull per un'installazione e rimozione rapide e sicure.

Specifiche Tecniche

Dimensioni

Misura nominale: 2,5 mm

Pressione di Esercizio

Intervallo di pressione operativa: da -0,95 a 10 bar

Temperatura di Esercizio

Intervallo di temperatura ambiente: da -15 °C a 120 °C

Materiali

Corpo: Acciaio inossidabile ad alta lega

Anello di rilascio: Acciaio inossidabile ad alta lega

Elemento di serraggio del tubo: Acciaio inossidabile ad alta lega

Guarnizione del tubo: FPM (Fluoroelastomero)

Connessioni Pneumatiche

Connessione 1: Filettatura maschio R1/8

Connessione 2: Per tubi con diametro esterno di 4 mm

Altre Caratteristiche

Posizione di montaggio: Qualsiasi

Principio di funzionamento: Push-pull

Classe di resistenza alla corrosione (CRC): 4 - Stress da corrosione molto elevato

Conformità RoHS: Sì

Compatibilità con alimenti: Vedere le informazioni sui materiali supplementari

([landefeld.com](https://www.landefeld.com/artikel/en/crqs-18-4-132643-push-in-fitting/OT-FESTO028413?utm_source=openai))