Descrizione del Prodotto

Il raccordo a cartuccia Festo QSPLKG20-10 (codice prodotto 132856) è progettato per connessioni pneumatiche rapide ed efficienti. Questo raccordo a forma di L consente un'installazione semplice e sicura in spazi ristretti.

Specifiche Tecniche

Dimensioni: Standard

Diametro nominale: 6,1 mm

Tipo di tenuta sul raccordo: O-ring

Posizione di montaggio: Qualsiasi

Pressione di esercizio: da -0,95 bar a 10 bar

Temperatura ambiente: da -5 °C a 60 °C

Connessione pneumatica 1: Cartuccia 20 mm

Connessione pneumatica 2: Per tubi con diametro esterno di 10 mm

Colore dell'anello di rilascio: Blu

Materiale dell'alloggiamento: Poliammide rinforzata

Materiale dell'anello di rilascio: POM

Materiale della guarnizione del tubo: NBR

Materiale del segmento di bloccaggio del tubo: Acciaio inossidabile ad alta lega

Resistenza alla corrosione: Classe CRC 1 (basso stress da corrosione)

Conformità RoHS: Conforme

Applicazioni

Il raccordo QSPLKG20-10 è ideale per sistemi pneumatici che richiedono connessioni rapide

e affidabili, garantendo un'installazione efficiente e una tenuta sicura.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Festo.