

Descrizione del Prodotto

Il modulo di bloccaggio FESTO EV-15/40-4 è un cilindro senza stelo a semplice effetto, progettato per applicazioni di bloccaggio precise. La sua costruzione compatta e sigillata ermeticamente lo rende ideale per spazi ristretti, garantendo un funzionamento affidabile senza necessità di manutenzione regolare.

Specifiche Tecniche

Tipo: Cilindro a semplice effetto

Serie: EV

Corsa: 4 mm

Larghezza: 23 mm

Forza massima: 165 N

Connessione pneumatica: M5

Pressione di esercizio: 2 - 6 bar

Temperatura di esercizio: -20°C - 40°C

Tipo di montaggio: Foro passante

Materiale: Alluminio pressofuso

Dimensioni: 55 mm (L) x 18 mm (P) x 23 mm (A)

Caratteristiche Principali

- Design compatto e piatto, adatto per spazi limitati.
- Camera di pressione con membrana per un funzionamento affidabile.
- Funzione di reset integrata.
- Costruzione ermeticamente sigillata per ridurre la necessità di manutenzione.

Applicazioni Tipiche

Il modulo di bloccaggio EV-15/40-4 è ideale per applicazioni che richiedono un bloccaggio preciso contro un arresto, specialmente in ambienti con spazio limitato.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la scheda tecnica disponibile al seguente link:
[Scheda Tecnica](#)