

## Descrizione del prodotto

Il tubo flessibile in plastica FESTO PAN-V0-10X1,25-BL (codice prodotto 132907) è progettato per applicazioni pneumatiche che richiedono materiali ignifughi. Con un diametro esterno di 12 mm e un diametro interno di 7,5 mm, offre un'elevata flessibilità e resistenza. ([sp-spareparts.com](https://www.sp-spareparts.com/en/p/pan-v0-10x1-25-bl-festo?utm\_source=openai))

## Specifiche tecniche

- **Diametro esterno:** 12 mm
- **Diametro interno:** 7,5 mm
- **Raggio di curvatura minimo:** 34 mm
- **Raggio di curvatura rilevante per il flusso:** 56 mm
- **Pressione di esercizio (dipendente dalla temperatura):** da -0,95 a 12 bar
- **Temperatura ambiente:** da -30 °C a 90 °C
- **Colore:** Blu
- **Materiale del tubo:** PA12-P PVC-P
- **Conformità LABS (PWIS):** VDMA24364-B2-L
- **Conformità RoHS:** Sì
- **Materiale ignifugo:** UL94 V-0 (rivestimento)
- **Connessione pneumatica:** Per connettore a innesto rapido con diametro esterno di 10 mm
- **Durezza Shore:** A 72  $\pm$ 4, D 57  $\pm$ 3
- **Peso del prodotto per metro:** 0,088 kg/m

## Applicazioni

Questo tubo è ideale per sistemi pneumatici che operano in ambienti con requisiti di resistenza al fuoco, garantendo sicurezza e affidabilità nelle applicazioni industriali. ([sp-spareparts.com](https://www.sp-spareparts.com/en/p/pan-v0-10x1-25-bl-festo?utm\_source=openai))

## Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione tecnica ufficiale fornita da FESTO. ([festo.com](https://www.festo.com/it/it/e/supporto/documentazione-tecnica-id\_1907109/?ut

```
m_source=openai))
```