Codice prodotto 132919 **Codice tipo** QSM-M7-6-I-R-100 Marca Festo Descrizione Raccordo ad innesto rapido **Dimensione** Mini Classificazione marittima Vedere certificato Diametro nominale 4,1 mm Tipo di tenuta sul perno avvitato Anello di tenuta Posizione di montaggio Qualsiasi Confezione 100 unità **Design**

Principio push-pull

Pressione di esercizio per l'intero intervallo di temperatura

-0,95 bar ... 6 bar

Pressione di esercizio dipendente dalla temperatura

-0,95 bar ... 14 bar

Fluido operativo

Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Informazioni sui fluidi operativi e pilota

Possibile funzionamento con lubrificazione

Classe di resistenza alla corrosione (CRC)

1 - Basso stress da corrosione

Temperatura ambiente

-10 °C ... 80 °C

Coppia di serraggio nominale

3,35 Nm

Tolleranza per la coppia di serraggio nominale

 $\pm 20\%$

Peso del prodotto

6,4 g

Connessione pneumatica 1

Filetto esterno M7

Connessione pneumatica 2

Per tubo pneumatico con diametro esterno di 6 mm

Colore dell'anello di rilascio

Blu

Nota sui materiali

Conforme RoHS

Materiale del corpo

Ottone nichelato

Materiale dell'anello di rilascio

POM

Materiale della guarnizione del tubo

NBR

Materiale del fermo del tubo

Acciaio inossidabile ad alta lega