

Codice prodotto

132919

Codice tipo

QSM-M7-6-I-R-100

Marca

Festo

Descrizione

Raccordo ad innesto rapido

Dimensione

Mini

Classificazione marittima

Vedere certificato

Diametro nominale

4,1 mm

Tipo di tenuta sul perno avvitato

Anello di tenuta

Posizione di montaggio

Qualsiasi

Confezione

100 unità

Design

Principio push-pull

Pressione di esercizio per l'intero intervallo di temperatura

-0,95 bar ... 6 bar

Pressione di esercizio dipendente dalla temperatura

-0,95 bar ... 14 bar

Fluido operativo

Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Informazioni sui fluidi operativi e pilota

Possibile funzionamento con lubrificazione

Classe di resistenza alla corrosione (CRC)

1 - Basso stress da corrosione

Temperatura ambiente

-10 °C ... 80 °C

Coppia di serraggio nominale

3,35 Nm

Tolleranza per la coppia di serraggio nominale

± 20%

Peso del prodotto

6,4 g

Connessione pneumatica 1

Filetto esterno M7

Connessione pneumatica 2

Per tubo pneumatico con diametro esterno di 6 mm

Colore dell'anello di rilascio

Blu

Nota sui materiali

Conforme RoHS

Materiale del corpo

Ottone nichelato

Materiale dell'anello di rilascio

POM

Materiale della guarnizione del tubo

NBR

Materiale del fermo del tubo

Acciaio inossidabile ad alta lega