

Ecco la scheda tecnica del prodotto FESTO 13292:

Descrizione del Prodotto

Il modulo di serraggio FESTO 13292, noto anche come EV-20/120-5, è un attuatore pneumatico a semplice effetto progettato per applicazioni di serraggio precise. Con una corsa di 5 mm e una superficie di serraggio di 20×120 mm, offre un design compatto e una costruzione ermeticamente sigillata, ideale per ambienti con spazio limitato e requisiti di pulizia elevati.

([tameson.com](https://tameson.com/products/festo-clamping-module-20×120-stroke-5mm-13292?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- ****Tipo di funzionamento:**** Semplice effetto
- ****Serie:**** EV
- ****Corsa:**** 5 mm
- ****Superficie di serraggio:**** 20×120 mm
- ****Forza massima:**** 1000 N
- ****Connessione pneumatica:**** M5
- ****Pressione di esercizio:**** 2 - 6 bar
- ****Temperatura ambiente:**** -20°C ... 40°C
- ****Posizione di montaggio:**** Qualsiasi
- ****Tipo di montaggio:**** Con foro passante
- ****Materiale del corpo:**** Alluminio pressofuso
- ****Materiale della membrana:**** TPE-U(PU)
- ****Peso del prodotto:**** 190 g

Caratteristiche Principali

- ****Design compatto:**** Ideale per applicazioni in spazi ristretti.
- ****Costruzione ermeticamente sigillata:**** Adatta per ambienti che richiedono elevati standard di pulizia.
- ****Funzione di reset:**** Garantisce un ritorno affidabile alla posizione iniziale.
- ****Versatilità di montaggio:**** Può essere installato in qualsiasi posizione grazie al foro passante.

Applicazioni Tipiche

Il modulo di serraggio EV-20/120-5 è utilizzato in applicazioni industriali che richiedono un serraggio preciso e affidabile, come nel settore dell'automazione, assemblaggio e produzione, dove lo spazio è limitato e la pulizia è fondamentale.
([tameson.com](https://tameson.com/products/festo-clamping-module-20x120-stroke-5mm-13292?utm_source=openai))

Documentazione Tecnica

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da Festo. ([festo.com](https://www.festo.com/us/en/a/13292/?utm_source=openai))