

Descrizione del prodotto

Il tubo in plastica Festo PUN-H-2X0,4-NT (codice prodotto 133038) è progettato per applicazioni pneumatiche, offrendo resistenza all'idrolisi e conformità agli standard alimentari. È adatto per l'uso in catene portacavi in applicazioni con alti cicli di lavoro.

Specifiche tecniche

- **Diametro esterno:** 2 mm
- **Diametro interno:** 1,2 mm
- **Spessore della parete:** 0,4 mm
- **Raggio di curvatura minimo:** 5 mm
- **Raggio di curvatura rilevante per il flusso:** 8 mm
- **Pressione di esercizio in funzione della temperatura:** da -0,95 a 6 bar
- **Temperatura ambiente:** da -35°C a +60°C
- **Materiale:** Poliuretano (PUR)
- **Durezza Shore:** D 52 ±3
- **Colore:** Naturale
- **Conformità:** Conforme alla normativa RoHS
- **Applicazioni:** Adatto per l'uso in catene portacavi in applicazioni con alti cicli di lavoro

Applicazioni

Questo tubo è ideale per sistemi pneumatici in ambienti industriali, in particolare dove è richiesta resistenza all'idrolisi e conformità agli standard alimentari. La sua flessibilità e resistenza lo rendono adatto per l'uso in catene portacavi con alti cicli di lavoro.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione tecnica ufficiale fornita da Festo.