Descrizione del prodotto

Il tubo in plastica Festo PUN-H-2X0,4-NT (codice prodotto 133038) è progettato per applicazioni pneumatiche, offrendo resistenza all'idrolisi e conformità agli standard alimentari. È adatto per l'uso in catene portacavi in applicazioni con alti cicli di lavoro.

Specifiche tecniche

Diametro esterno: 2 mm
Diametro interno: 1,2 mm

• Spessore della parete: 0,4 mm

• Raggio di curvatura minimo: 5 mm

• Raggio di curvatura rilevante per il flusso: 8 mm

• Pressione di esercizio in funzione della temperatura: da -0,95 a 6 bar

• Temperatura ambiente: da -35°C a +60°C

Materiale: Poliuretano (PUR)
Durezza Shore: D 52 ±3

• Colore: Naturale

• Conformità: Conforme alla normativa RoHS

• Applicazioni: Adatto per l'uso in catene portacavi in applicazioni con alti cicli di

lavoro

Applicazioni

Questo tubo è ideale per sistemi pneumatici in ambienti industriali, in particolare dove è richiesta resistenza all'idrolisi e conformità agli standard alimentari. La sua flessibilità e resistenza lo rendono adatto per l'uso in catene portacavi con alti cicli di lavoro.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione tecnica ufficiale fornita da Festo.