

Descrizione del Prodotto

Il cilindro pneumatico Festo DSBC-32-100-PPSA-N3 è un attuatore a doppio effetto conforme allo standard ISO 15552, progettato per applicazioni industriali che richiedono precisione e affidabilità. Con un alesaggio di 32 mm e una corsa di 100 mm, questo cilindro offre prestazioni ottimali in una varietà di ambienti operativi.

Specifiche Tecniche

Codice Prodotto: 1376471

Serie del Produttore: DSBC

Tipo di Azione: Doppio effetto

Alesaggio: 32 mm

Corsa: 100 mm

Attacco Pneumatico: G 1/8

Pressione Operativa Massima: 12 bar

Temperatura Operativa: da -20°C a +80°C

Ammortizzamento: Aria

Dimensioni (L x P x A): 245,1 x 45 x 45 mm

Peso: 465 g

Caratteristiche Principali

- ****Conformità agli Standard:**** ISO 15552 e VDMA 24562, garantendo compatibilità e intercambiabilità con altri componenti standardizzati.
- ****Ammortizzamento Pneumatico:**** Assicura movimenti fluidi e riduce l'usura, prolungando la durata del cilindro.
- ****Design Compatto:**** Le dimensioni ottimizzate permettono l'installazione in spazi ristretti senza compromettere le prestazioni.

Applicazioni Tipiche

Il cilindro DSBC-32-100-PPSA-N3 è ideale per applicazioni in settori come l'automazione industriale, l'assemblaggio, l'imballaggio e altre aree che richiedono movimenti lineari precisi e affidabili.

Accessori Raccomandati

Per ottimizzare le prestazioni e l'integrazione del cilindro, si consiglia l'utilizzo di accessori compatibili come sensori di posizione, staffe di montaggio e raccordi pneumatici adeguati.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione fornita dal produttore o visitare il sito ufficiale di Festo.