

## **Descrizione del Prodotto**

Il cilindro pneumatico a stelo Festo DSBC-40-25-PPVA-N3 è un attuatore a doppio effetto conforme alla norma ISO 15552. Progettato per applicazioni industriali, offre prestazioni affidabili e una lunga durata operativa.

## **Specifiche Tecniche**

- **Codice Prodotto:** 1376656
- **Diametro del Foro:** 40 mm
- **Corsa:** 25 mm
- **Tipo di Azione:** Doppio effetto
- **Pressione di Esercizio Massima:** 12 bar
- **Connessione Pneumatica:** G 1/4
- **Peso:** 0,74 kg

## **Caratteristiche Principali**

- **Conformità agli Standard:** Conforme alla norma ISO 15552, garantendo compatibilità e intercambiabilità con altri componenti standardizzati.
- **Ammortizzazione:** Dotato di ammortizzazione pneumatica regolabile per un funzionamento fluido e riduzione dell'usura.
- **Materiali di Alta Qualità:** Realizzato con materiali resistenti per assicurare una lunga durata e affidabilità in ambienti industriali.
- **Installazione Flessibile:** Diverse opzioni di montaggio disponibili per adattarsi a varie configurazioni di sistema.

## **Applicazioni Tipiche**

Il cilindro DSBC-40-25-PPVA-N3 è ideale per applicazioni che richiedono movimenti lineari precisi e affidabili, come sistemi di automazione industriale, macchine per l'imballaggio e attrezzature di assemblaggio.

## **Accessori Raccomandati**

- **Sensori di Posizione:** Per il monitoraggio accurato della posizione del pistone.
- **Unità di Manutenzione dell'Aria:** Per garantire una fornitura d'aria pulita e regolata al cilindro.
- **Kit di Montaggio:** Per facilitare l'installazione in diverse configurazioni.

## **Documentazione Tecnica**

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la scheda tecnica ufficiale disponibile sul sito del produttore o presso i distributori autorizzati.

## **Note**

Assicurarsi che il cilindro sia installato e utilizzato in conformità con le specifiche tecniche e le linee guida del produttore per garantire prestazioni ottimali e sicurezza operativa.