

Descrizione del Prodotto

La ventosa FESTO modello VASB-75-1/4-PUR-B (codice prodotto 1396064) è progettata per applicazioni di sollevamento e movimentazione in sistemi pneumatici. Presenta una forma rotonda a soffietto con 1,5 convoluzioni, che consente una compensazione in altezza di 15,5 mm. Il diametro nominale della ventosa è di 75 mm, con un diametro effettivo di aspirazione di 67,4 mm. Realizzata in poliuretano (PUR) di colore blu, offre una durezza Shore di 60 ± 5 . La connessione al vuoto è di tipo G1/4, posizionata superiormente. Il volume della ventosa è di 65,5 cm³ e il peso del prodotto è di 90 g. Il supporto filettato è in zinco pressofuso. La ventosa è conforme alla normativa RoHS e presenta una classe di resistenza alla corrosione CRC 2, indicativa di uno stress da corrosione moderato. Il campo di temperatura ambiente operativo varia da -20 °C a 60 °C, con una pressione operativa compresa tra -0,95 bar e 0 bar. La forza di tenuta alla pressione operativa nominale di -0,7 bar è di 250 N. La ventosa è adatta per il montaggio in qualsiasi posizione e utilizza aria atmosferica come fluido operativo, in conformità alla norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-].

([admin.advantageelectricsupply.com](https://admin.advantageelectricsupply.com/part/festo/1396064/1493943?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

Diametro Nominale	75 mm
Diametro Effettivo di Aspirazione	67,4 mm
Forma della Ventosa	Rotonda a soffietto, 1,5 convoluzioni
Compensazione in Altezza	15,5 mm
Volume della Ventosa	65,5 cm ³
Materiale della Ventosa	Poliuretano (PUR)
Colore	Blu
Durezza Shore	60 ± 5
Connessione al Vuoto	G1/4
Posizione della Connessione	Superiore
Materiale del Supporto Filettato	Zinco pressofuso
Classe di Resistenza alla Corrosione (CRC)	2 - Stress da corrosione moderato
Temperatura Ambiente Operativa	-20 °C ... 60 °C
Pressione Operativa	-0,95 bar ... 0 bar
Pressione Operativa Nominale	-0,7 bar
Forza di Tenuta alla Pressione Operativa Nominale	250 N

Posizione di Montaggio

Qualsiasi

Fluido Operativo

Aria atmosferica secondo ISO
8573-1:2010 [7:-:-]

Conformità RoHS

Conforme

Peso del Prodotto

90 g