

Descrizione del Prodotto

La ventosa VAS-40-1/4-PUR-B di Festo è progettata per applicazioni di sollevamento e movimentazione in sistemi pneumatici. Realizzata in poliuretano (PUR) di colore blu, offre una soluzione affidabile per la manipolazione di oggetti con superfici piane.

Specifiche Tecniche

- **Diametro della ventosa:** 40 mm
- **Diametro di aspirazione effettivo:** 34,4 mm
- **Volume della ventosa:** 3,47 cm³
- **Altezza compensata della ventosa:** 3 mm
- **Connessione del vuoto:** Filettatura G1/4
- **Pressione di esercizio:** da -0,95 bar a 0 bar
- **Pressione nominale di esercizio:** -0,7 bar
- **Forza di tenuta alla pressione nominale:** 60 N
- **Temperatura ambiente operativa:** da -20 °C a 60 °C
- **Materiale della ventosa:** Poliuretano (PUR)
- **Durezza Shore:** 60 ± 5
- **Materiale del raccordo filettato:** Zinco pressofuso
- **Peso del prodotto:** 26 g
- **Classe di resistenza alla corrosione:** 2 (stress corrosivo moderato)
- **Posizione di montaggio:** Qualsiasi
- **Colore:** Blu
- **Conformità RoHS:** Conforme

Applicazioni

Questa ventosa è ideale per la manipolazione di oggetti con superfici piane in applicazioni industriali, garantendo una presa sicura e affidabile grazie al suo design e ai materiali di alta qualità.

Note

Si prega di notare che l'anello di tenuta non è incluso nella fornitura e deve essere ordinato separatamente.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo.