

Descrizione del Prodotto

Il cilindro pneumatico compatto Festo DZH-32-25-PPV-A è progettato per applicazioni che richiedono movimenti lineari precisi in spazi ristretti. Grazie al suo design compatto e alle sue caratteristiche tecniche, è ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali.

Caratteristiche Tecniche

- **Azione:** Doppio effetto
- **Diametro del foro:** 32 mm
- **Corsa:** 25 mm
- **Pressione di esercizio:** 0 - 10 bar
- **Temperatura di esercizio:** -10°C a +60°C
- **Materiale del corpo:** Alluminio anodizzato
- **Tipo di montaggio:** Qualsiasi posizione
- **Connessioni pneumatiche:** Filettatura interna M5

Applicazioni Tipiche

Questo cilindro è comunemente utilizzato in sistemi di automazione industriale, macchine per l'assemblaggio, linee di produzione e altre applicazioni che richiedono movimenti lineari affidabili e precisi in spazi limitati.

Note Aggiuntive

Per garantire prestazioni ottimali e una lunga durata del cilindro, si raccomanda di utilizzare aria compressa filtrata e lubrificata secondo le specifiche del produttore. Inoltre, è consigliabile seguire le linee guida di installazione e manutenzione fornite da Festo.

Riferimenti

Codice prodotto: 14041

Codice RS: 202-9512

Codice costruttore: DZH-32-25-PPV-A

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si prega di consultare la documentazione ufficiale fornita da Festo o contattare un rappresentante autorizzato.