#### **Descrizione del Prodotto**

Il cilindro standard DSBC-32-450-PPVA-N3 di Festo è un attuatore pneumatico a doppio effetto conforme alla norma ISO 15552. Progettato per applicazioni industriali, offre prestazioni affidabili e una lunga durata operativa.

## **Specifiche Tecniche**

Diametro del pistone: 32 mm

Corsa: 450 mm

Forza teorica a 6 bar: 483 N in avanzamento, 415 N in ritorno

**Pressione di esercizio:** 0,6 - 12 bar

Temperatura ambiente: da -20 °C a 80 °C

Connessione pneumatica: G1/8

Filettatura stelo: M10 x 1,25

Ammortizzazione: Pneumatica regolabile su entrambe le estremità

Materiale del cilindro: Lega di alluminio forgiato, anodizzato liscio

Materiale dello stelo: Acciaio legato ad alta resistenza

Conformità: ISO 15552

#### **Caratteristiche Principali**

- Sensori di posizione senza contatto
- Ampia gamma di accessori per installazione versatile
- Ammortizzazione pneumatica regolabile su entrambe le estremità
- Stelo in acciaio legato ad alta resistenza
- Conforme alla norma ISO 15552

# **Applicazioni**

Il cilindro DSBC-32-450-PPVA-N3 è ideale per applicazioni industriali che richiedono movimenti lineari precisi e affidabili, come linee di assemblaggio, movimentazione di materiali e sistemi di automazione.

### **Documentazione**

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la documentazione ufficiale di Festo disponibile sul sito web del produttore.