

Descrizione del Prodotto

La valvola elettromagnetica Festo modello VZWF-B-L-M22C-G12-135-E-1P4-10-R1 (codice prodotto 1492136) è una valvola a 2/2 vie normalmente chiusa, progettata per il controllo di fluidi come aria compressa, gas inerti, olio minerale, acqua e altri fluidi neutri. ([sp-spareparts.com](https://www.sp-spareparts.com/en/p/vzwf-b-l-m22c-g12-135-e-1p4-10-r1-festo?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- **Connessione del processo:**

G1/2

- **Dimensione nominale:**

13,5 mm

- **Materiale del corpo:**

Acciaio inossidabile fuso

- **Materiale delle guarnizioni:**

EPDM

- **Pressione di esercizio:**

0 ... 10 bar

- **Temperatura del fluido:**

-10 ... 80 °C

- **Temperatura ambiente:**

-10 ... 35 °C

- **Portata nominale standard:**

2.660 l/min

- **Tempo di commutazione all'accensione:**

130 ms

- **Tempo di commutazione allo spegnimento:**

180 ms

- **Consumo energetico della bobina:**

24 V DC: 11 W

- **Grado di protezione:**

IP65

- **Posizione di montaggio:**

Solenoide in posizione verticale

- **Tipo di montaggio:**

Installazione in linea

- **Connessione elettrica:**

Spina tipo A secondo EN 175301-803, design quadrato

- **Classe di resistenza alla corrosione (CRC):**

3 - Elevata sollecitazione alla corrosione

- **Peso del prodotto:**

1.000 g

Applicazioni

Questa valvola è ideale per applicazioni che richiedono il controllo di fluidi in sistemi pneumatici e idraulici, garantendo affidabilità e prestazioni elevate in ambienti con elevate

sollecitazioni alla corrosione. ([sp-spareparts.com](https://www.sp-spareparts.com/en/p/vzwf-b-l-m22c-g12-135-e-1p4-10-r1-festo?utm_source=openai))

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione fornita dal produttore. ([sp-spareparts.com](https://www.sp-spareparts.com/en/p/vzwf-b-l-m22c-g12-135-e-1p4-10-r1-festo?utm_source=openai))