

Descrizione del Prodotto

Il modulo di bloccaggio EV-25-4 di Festo è progettato per applicazioni di bloccaggio precise e affidabili. Con una superficie di bloccaggio di Ø 25 mm e una corsa di 4 mm, questo modulo compatto è ideale per spazi ristretti. Funziona con un meccanismo a semplice effetto e include una funzione di ripristino, garantendo un funzionamento efficiente e sicuro.

Specifiche Tecniche

Superficie di bloccaggio: Ø 25 mm

Corsa: 4 mm

Posizione di montaggio: Qualsiasi

Principio di funzionamento: Semplice effetto

Pressione di esercizio: ≤ 6 bar

Fluido operativo: Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Temperatura ambiente: -10 °C ... 40 °C

Peso del prodotto: 24 g

Tipo di montaggio: Con fori passanti

Connessione pneumatica: M3

Materiale della custodia: Alluminio pressofuso

Materiale della membrana: TPE-U(PU)

Applicazioni Tipiche

Il modulo di bloccaggio EV-25-4 è utilizzato in applicazioni industriali che richiedono un bloccaggio preciso e affidabile in spazi ristretti. È ideale per sistemi di automazione, assemblaggio e altre applicazioni dove è necessario un bloccaggio efficiente.

Note

Per garantire prestazioni ottimali, si raccomanda di utilizzare il modulo con aria compressa conforme agli standard ISO 8573-1:2010 [7:-:-]. Assicurarsi che la temperatura ambiente rientri nell'intervallo specificato per evitare malfunzionamenti.