

Descrizione del Prodotto

La valvola MFH-5/3E-D-2-S-C di Festo è una valvola a solenoide a 5 vie e 3 posizioni con funzione di scarico centrale. È progettata per il controllo pneumatico in applicazioni industriali, offrendo un'elevata portata e un'ampia gamma di pressioni operative.

Specifiche Tecniche

Codice Prodotto: 151025

Serie: MFH

Funzione della Valvola: 5/3 con scarico centrale

Tipo di Azionamento: Elettrico

Larghezza: 54 mm

Portata Nominale Standard: 2300 l/min

Pressione Operativa: da -0,9 a 16 bar

Temperatura di Esercizio: da -10°C a +60°C

Dimensione Nominale: 11,5 mm

Materiale del Corpo: Alluminio pressofuso

Materiale delle Guarnizioni: HNBR, NBR

Montaggio: Su piastra di connessione secondo ISO 5599-1

Connessione Elettrica: Tramite bobina F, da ordinare separatamente

Protezione: IP65

Note

La valvola è fornita con comando manuale, ma senza bobina solenoide e connettore, che devono essere ordinati separatamente.

Applicazioni Tipiche

Questa valvola è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso del flusso d'aria in sistemi pneumatici, come nel settore dell'automazione industriale e nelle linee di produzione.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e istruzioni di installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Festo.