#### **Descrizione del Prodotto**

La valvola MFH-5/3E-D-2-S-C di Festo è una valvola a solenoide a 5 vie e 3 posizioni con funzione di scarico centrale. È progettata per il controllo pneumatico in applicazioni industriali, offrendo un'elevata portata e un'ampia gamma di pressioni operative.

## **Specifiche Tecniche**

**Codice Prodotto:** 151025

Serie: MFH

Funzione della Valvola: 5/3 con scarico centrale

Tipo di Azionamento: Elettrico

Larghezza: 54 mm

Portata Nominale Standard: 2300 l/min

**Pressione Operativa:** da -0,9 a 16 bar

**Temperatura di Esercizio:** da -10°C a +60°C

**Dimensione Nominale:** 11,5 mm

Materiale del Corpo: Alluminio pressofuso

Materiale delle Guarnizioni: HNBR, NBR

**Montaggio:** Su piastra di connessione secondo ISO 5599-1

**Connessione Elettrica:** Tramite bobina F, da ordinare separatamente

**Protezione:** IP65

#### **Note**

La valvola è fornita con comando manuale, ma senza bobina solenoide e connettore, che devono essere ordinati separatamente.

# **Applicazioni Tipiche**

Questa valvola è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso del flusso d'aria in sistemi pneumatici, come nel settore dell'automazione industriale e nelle linee di produzione.

### **Documentazione**

Per ulteriori dettagli tecnici e istruzioni di installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Festo.