

Descrizione del Prodotto

La valvola di regolazione unidirezionale FESTO GRLA-M5-PK-4-B (codice 151162) è progettata per controllare il flusso dell'aria compressa in una sola direzione, consentendo un controllo preciso della velocità dei cilindri pneumatici durante le fasi di avanzamento e ritorno.

Funzione della Valvola

Controllo del flusso dell'aria di scarico con funzione di ritorno.

Conessioni Pneumatiche

Porta 1: PK-4 (connettore per tubo da 4 mm)

Porta 2: Filettatura maschio M5

Elemento di Regolazione

Vite a intaglio.

Tipo di Montaggio

Avvitabile.

Portata Nominale Standard

In direzione di regolazione: 83 l/min

In direzione di non ritorno: 76-88 l/min

Pressione di Esercizio

Da 0,2 a 10 bar.

Temperatura Ambiente

Da -10 °C a 60 °C.

Classificazione Marittima

Consultare il certificato.

Posizione di Montaggio

Qualsiasi.

Flusso Normale

In direzione di regolazione (6 -> 0 bar): 140 l/min

In direzione di non ritorno (6 -> 0 bar): 128-148 l/min

Fluido Operativo

Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Informazioni sul Fluido Operativo

Possibile funzionamento con lubrificazione (richiesto per operazioni successive).

Temperatura del Fluido

Da -10 °C a 60 °C.

Diametro Nominale

2,0 mm.

Coppia di Serraggio Massima

1,5 Nm.

Peso del Prodotto

10 g.

Materiale del Corpo

Nichelato.

Informazioni sui Materiali

Conforme alla direttiva RoHS.

Materiale delle Guarnizioni

NBR.

Materiale della Vite di Regolazione

Ottone.

Materiale del Raccordo Orientabile

Pressofuso di zinco.

Codice Prodotto

151162.

Codice GTIN

4052568030544.

Numero di Tariffa Doganale

84812090.

Produttore

Festo.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la documentazione ufficiale fornita dal produttore.