

Ecco la scheda tecnica del prodotto FESTO 151216 (GRO-1/8-B):

Funzione della valvola

Valvola a farfalla

Connessioni pneumatiche

Connessione 1: G1/8

Connessione 2: G1/8

Elemento di regolazione

Vite zigrinata

Tipo di montaggio

Montaggio a pannello frontale con fori passanti

Portata nominale standard in direzione di regolazione

210 l/min

Pressione di esercizio

0...10 bar

Temperatura ambiente

-20...60 °C

Materiale del corpo

Lega di alluminio forgiato

Dimensione nominale

3 mm

Posizione di montaggio

Qualsiasi

Fluido operativo

Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Informazioni sul fluido operativo

Possibile funzionamento con lubrificazione (richiesto per operazioni successive)

Temperatura del fluido

-20...60 °C

Peso del prodotto

31 g

Informazioni sui materiali

Conforme RoHS

Materiale delle guarnizioni

NBR

Materiale della vite di regolazione

Acciaio altolegato

Materiale del dado

Lega di alluminio forgiato

Materiale della boccola

POM

Queste informazioni sono state raccolte da fonti affidabili, tra cui il sito di Landefeld ([landefeld.com](https://www.landefeld.com/artikel/it/gro-18-b-151216-flow-control-valve/OT-FESTO011905?utm_source=openai)) e TME

([tme.eu](https://www.tme.eu/it/details/gro-1_8-b/valvole-e-unita-di-valvole/festo/151216/?utm_source=openai)).