

Descrizione del Prodotto

L'elettrovalvola bistabile Festo JMFH-5/2-D-2-C (codice prodotto 151852) è progettata per applicazioni pneumatiche che richiedono un controllo affidabile del flusso d'aria. Con una funzione 5/2 bistabile e attuazione elettrica, offre prestazioni elevate in sistemi di automazione industriale.

Caratteristiche Tecniche

Funzione della valvola: 5/2 bistabile

Tipo di attuazione: Elettrica

Pressione di esercizio: da 2 a 10 bar

Portata nominale standard: 2300 l/min

Temperatura ambiente: da -5°C a +40°C

Temperatura del fluido: da -10°C a +60°C

Connessione pneumatica: Piastra di connessione ISO 5599-1, dimensione 2

Materiale del corpo: Alluminio pressofuso

Materiale delle guarnizioni: HNBR, NBR

Grado di protezione: IP65

Dimensioni: Larghezza 54 mm, interasse 56 mm

Peso: 820 g

Applicazioni

Questa elettrovalvola è ideale per l'uso in sistemi pneumatici industriali che richiedono un controllo preciso e affidabile del flusso d'aria, come linee di produzione automatizzate, macchinari per l'assemblaggio e altre applicazioni di automazione.

Note

Le bobine solenoidi e le prese devono essere ordinate separatamente. È possibile utilizzare bobine della serie F di Festo, disponibili in diverse tensioni e connettori.

Certificazioni

Conforme alla norma ISO 5599-1 e alle direttive CE.

Informazioni Aggiuntive

Per ulteriori dettagli tecnici e opzioni di configurazione, consultare la documentazione ufficiale di Festo o contattare un rappresentante autorizzato.