

Descrizione del Prodotto

L'elettrovalvola Festo MFH-5/3G-D-3-C (codice 151873) è una valvola pneumatica standard ISO 5599-1 a 5 vie e 3 posizioni, con funzione di centro chiuso. Progettata per applicazioni industriali, offre un'elevata portata e una costruzione robusta.

Specifiche Tecniche

- **Funzione della valvola:** 5/3 centro chiuso
- **Tipo di azionamento:** Elettrico
- **Larghezza:** 65 mm
- **Portata nominale standard:** 4100 l/min
- **Pressione di esercizio:** 3 - 10 bar
- **Temperatura ambiente:** -5°C a 40°C
- **Temperatura del fluido:** -10°C a 60°C
- **Materiale del corpo:** Alluminio pressofuso
- **Materiale delle guarnizioni:** HNBR/NBR
- **Connessione pneumatica:** Piastra base, dimensione 3 secondo ISO 5599-1
- **Connessione elettrica:** Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente
- **Grado di protezione:** IP65
- **Posizione di montaggio:** Qualsiasi
- **Dimensioni:** 142,6 mm (L) x 42 mm (P) x 100 mm (A)
- **Peso:** 1,04 kg

Caratteristiche Principali

- Valvola ad alte prestazioni con corpo in metallo robusto.
- LED integrato nella valvola per la variante con connettore rotondo.
- Manometro a innesto sulla piastra del regolatore di pressione.
- Viti di montaggio imperdibili.
- Slot per etichetta di identificazione.

Note

La bobina magnetica e la presa devono essere ordinate separatamente. Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione tecnica fornita dal produttore.