Descrizione del Prodotto

Il modulo di bloccaggio Festo EV-10/30-3 (codice prodotto 151993) è progettato per applicazioni di bloccaggio precise e ripetibili in spazi ristretti. Grazie al suo design compatto e alla superficie di bloccaggio di 10×30 mm, offre un'operazione affidabile con un meccanismo a semplice effetto e funzione di ripristino.

Caratteristiche Tecniche

Corsa: 3 mm

Superficie di bloccaggio: 10×30 mm

Posizione di montaggio: Qualsiasi

Principio di funzionamento: A semplice effetto

Pressione di esercizio: ≤ 6 bar

Fluido operativo: Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Temperatura ambiente: da -20 °C a 40 °C

Peso del prodotto: 20 g

Tipo di montaggio: Con foro passante

Connessione pneumatica: M3

Materiale della custodia: Alluminio pressofuso

Materiale della membrana: TPE-U(PU)

Applicazioni

Il modulo di bloccaggio EV-10/30-3 è ideale per applicazioni che richiedono un bloccaggio preciso e ripetibile in spazi ristretti, grazie al suo design compatto e alla superficie di bloccaggio ottimizzata.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Festo.