

## **Descrizione del prodotto**

Il KS1-CN-2 è un innesto rapido progettato per connettori a chiusura automatica, ideale per applicazioni pneumatiche che richiedono connessioni rapide e sicure.

## **Specifiche tecniche**

- **Codice prodotto:** 151996
- **Codice tipo:** KS1-CN-2
- **Diametro nominale:** 1,5 mm
- **Pressione di esercizio per l'intero intervallo di temperatura:** da -0,95 a 12 bar
- **Portata nominale standard:** 44 l/min
- **Fluido operativo:** Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-]
- **Nota sul fluido operativo e di pilotaggio:** Possibile funzionamento con lubrificazione
- **Classe di resistenza alla corrosione (CRC):** 1 - Bassa sollecitazione da corrosione
- **Temperatura ambiente:** da -10 °C a 60 °C
- **Peso del prodotto:** 0,4 g
- **Connessione pneumatica 1:** CN-2

## **Materiali e conformità**

- **Materiale:** Ottone
- **Finitura:** Nichelato
- **Colore:** Oro
- **Conformità agli standard industriali:** Conforme alla direttiva RoHS

## **Dimensioni**

- **Diametro:** 4 mm
- **Lunghezza:** 12 mm

## **Applicazioni**

Il KS1-CN-2 è adatto per l'uso in sistemi pneumatici che richiedono connessioni rapide e affidabili, garantendo efficienza e sicurezza nelle operazioni.

## **Note aggiuntive**

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Festo.