

Ecco la scheda tecnica del prodotto FESTO 152587:

Descrizione del Prodotto

Il tubo flessibile PUN-8X1,25-SI di Festo è progettato per applicazioni pneumatiche, offrendo elevata flessibilità e resistenza.

([ae.rsdelivers.com](https://ae.rsdelivers.com/product/festo/pun-8x125-si/festo-compressed-air-pipe-silver-polyurethane-8mm/1228456?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- Elevata resistenza alle cricche da stress.
 - Adatto per catene portacavi in applicazioni con elevati cicli di lavoro.
- ([it.rubix.com](https://it.rubix.com/it/tubo-di-plastica/p-G2010114677?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- Diametro interno: 5,7 mm.
 - Diametro esterno: 8 mm.
 - Spessore della parete: 1 mm.
 - Lunghezza del rotolo: 50 m.
 - Materiale: Poliuretano (PUR).
 - Colore: Argento.
 - Pressione di esercizio: da -0,95 a 10 bar.
 - Intervallo di temperatura: da -35°C a +60°C.
- ([ae.rsdelivers.com](https://ae.rsdelivers.com/product/festo/pun-8x125-si/festo-compressed-air-pipe-silver-polyurethane-8mm/1228456?utm_source=openai))

Applicazioni

- Adatto per l'uso con aria compressa, vuoto e acqua.
- Ideale per applicazioni pneumatiche con elevati cicli di lavoro.

([ae.rsdelivers.com](https://ae.rsdelivers.com/product/festo/pun-8×125-si/festo-compressed-air-pipe-silver-polyurethane-8mm/1228456?utm_source=openai))

Certificazioni

- Conforme alla direttiva RoHS.

([ae.rsdelivers.com](https://ae.rsdelivers.com/product/festo/pun-8×125-si/festo-compressed-air-pipe-silver-polyurethane-8mm/1228456?utm_source=openai))

Note

- Non approvato per l'uso nell'industria alimentare. ([sun-source.com](https://www.sun-source.com/Product/152587-FESTO?utm_source=openai))