

Descrizione del Prodotto

Il tubo in plastica Festo PUN-12X2-SI è progettato per applicazioni pneumatiche, offrendo flessibilità e resistenza. È adatto per l'uso con raccordi a innesto QS, raccordi CN e CK in poliuretano, ma non è approvato per l'industria alimentare.

Specifiche Tecniche

- Diametro esterno: 12 mm
- Diametro interno: 8 mm
- Spessore della parete: 2 mm
- Raggio di curvatura minimo: 33 mm
- Raggio di curvatura influente sulla portata: 62 mm
- Pressione di esercizio in funzione della temperatura: da -0,95 a 10 bar
- Temperatura ambiente: da -35°C a +60°C
- Materiale: Poliuretano (TPE-U)
- Colore: Argento
- Peso: 0,0767 kg/m

Caratteristiche Aggiuntive

- Adatto per catene portacavi in applicazioni con alti cicli di lavoro
- Conforme alla normativa RoHS
- Test di infiammabilità del materiale: UL94 HB
- Certificazione: TÜV

Applicazioni

Ideale per sistemi pneumatici che richiedono tubi flessibili e resistenti, particolarmente in applicazioni con elevati cicli di lavoro e movimenti dinamici.

Note

Non approvato per l'uso nell'industria alimentare.