

Nome del prodotto

Pressostato PEV-W-KL-LED-GH

Codice prodotto

152618

Descrizione

Pressostato meccanico con punto di commutazione regolabile, dotato di indicatore LED dello stato di commutazione.

Variabile misurata

Pressione relativa

Metodo di misurazione

Trasduttore pneumatico/elettrico di pressione

Campo di misura della pressione

2 bar ... 8 bar

Pressione di esercizio

0 bar ... 8 bar

Medium operativo

Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Temperatura del medium

0 °C ... 60 °C

Temperatura ambiente

0 °C ... 60 °C

Funzione dell'elemento di commutazione

Contatto di scambio

Frequenza massima di commutazione

3 Hz

Corrente di uscita massima

2.500 mA

Intervallo di tensione operativa DC

10 V ... 30 V

Connessione elettrica

4 pin, morsetto a vite

Tipo di montaggio

Con fori passanti, con guida H, opzionale

Posizione di montaggio

Qualsiasi

Connessione pneumatica

M5

Peso del prodotto

56 g

Materiale della custodia

PA, PET, POM

Indicatore dello stato di commutazione

LED giallo

Intervallo di regolazione del valore soglia

1,5 bar ... 8 bar

Grado di protezione

IP20

Classe di resistenza alla corrosione (CRC)

2 - Stress da corrosione moderato

Certificazioni

Marchio RCM, conformità CE secondo la direttiva EMC dell'UE

Nota sui materiali

Contiene sostanze che possono compromettere la bagnabilità della vernice, conforme RoHS

Hysteresis

0,5 bar ... 2 bar

Nota sul medium operativo

Possibile funzionamento con lubrificazione (richiesto per ulteriori operazioni)