

Descrizione del Prodotto

Il raccordo a innesto diritto FESTO QS-1/8-4 (codice 153001) è progettato per collegare tubi pneumatici con diametro esterno di 4 mm a filettature maschio R1/8. Questo componente garantisce un'installazione rapida e sicura in sistemi pneumatici.

Specifiche Tecniche

Serie: QS

Dimensione nominale: 3 mm

Connessione 1: Filettatura maschio R1/8

Connessione 2: Per tubo con diametro esterno di 4 mm

Pressione di esercizio: da -0,95 a 14 bar

Temperatura di esercizio: da -10°C a +80°C

Materiale del corpo: Ottone nichelato

Materiale della guarnizione: NBR

Materiale del manicotto: POM

Materiale del segmento di bloccaggio del tubo: Acciaio inossidabile ad alta lega

Classe di resistenza alla corrosione: 1 (basso stress corrosivo)

Posizione di montaggio: Qualsiasi

Peso del prodotto: 7,4 g

Caratteristiche Principali

- Installazione rapida e semplice grazie al principio push-in.
- Elevata resistenza alla corrosione grazie al corpo in ottone nichelato.
- Guarnizione in NBR per una tenuta affidabile.

- Adatto per applicazioni con aria compressa e acqua, secondo le specifiche del produttore.
- Ampio intervallo di temperature e pressioni operative.

Applicazioni

Il raccordo a innesto QS-1/8-4 è ideale per l'uso in sistemi pneumatici industriali, dove è richiesta una connessione affidabile e resistente tra tubi e componenti con filettature R1/8.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo o presso i distributori autorizzati.