

Descrizione del Prodotto

Il raccordo a innesto diritto Festo QS-1/4-8 (codice prodotto 153005) è progettato per applicazioni pneumatiche, consentendo una connessione rapida e sicura tra tubi e componenti con filettatura maschio R1/4. Realizzato in ottone nichelato, offre resistenza alla corrosione e durata nel tempo.

Caratteristiche Principali

- Tipo di raccordo: Raccordo a innesto diritto
- Connessione pneumatica 1: Filettatura maschio R1/4
- Connessione pneumatica 2: Per tubo con diametro esterno di 8 mm
- Materiale: Ottone nichelato
- Pressione di esercizio: da -0,95 a 14 bar
- Temperatura di esercizio: da -10°C a +80°C
- Materiale della guarnizione: NBR (gomma nitrilica)
- Resistenza alla corrosione: Classe CRC 1 (bassa sollecitazione corrosiva)

Applicazioni

Adatto per l'uso con aria compressa e vuoto, il raccordo QS-1/4-8 è ideale per sistemi pneumatici in vari settori industriali, garantendo connessioni affidabili e facili da installare.

Vantaggi

- Installazione rapida e semplice grazie al principio push-in
- Elevata resistenza alla corrosione grazie alla costruzione in ottone nichelato
- Ampio intervallo di temperature e pressioni operative
- Guarnizione in NBR per una tenuta affidabile

Dimensioni

- Lunghezza totale: 26,6 mm
- Dimensione esagonale: 14 mm

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione fornita dal produttore.