

Codice Articolo

153013

Produttore

Festo

Descrizione

Raccordo rapido diritto con filettatura maschio interna esagonale, modello QS-1/8-6-I.

Specifiche Tecniche

- **Dimensione nominale:**

4,2 mm

- **Connessione 1:**

Filettatura maschio R1/8

- **Connessione 2:**

Per tubo con diametro esterno di 6 mm

- **Pressione di esercizio:**

Da -0,95 a 14 bar

- **Temperatura di esercizio:**

Da -10°C a +80°C

- **Materiale del corpo:**

Ottone nichelato

- **Materiale dell'anello di rilascio:**

POM

- **Materiale della guarnizione:**

NBR

- **Materiale della pinza di ritenzione del tubo:**

Acciaio inossidabile ad alta lega

- **Resistenza alla corrosione:**

Classe CRC 1 (bassa sollecitazione corrosiva)

- **Posizione di montaggio:**

Qualsiasi

- **Peso:**

7,6 g

Caratteristiche

- Il raccordo utilizza il principio push-pull per un collegamento rapido e sicuro.
- La filettatura maschio è dotata di esagono interno per un'installazione facilitata.
- Adatto per l'uso con aria compressa e vuoto.
- Operazione lubrificata possibile.
- Conforme alla direttiva RoHS.

Applicazioni

Ideale per sistemi pneumatici che richiedono connessioni rapide e affidabili tra tubi e

componenti con filettatura R1/8.

Note

Per ulteriori dettagli e informazioni specifiche, si consiglia di consultare la documentazione tecnica ufficiale fornita da Festo.