

## **Descrizione del Prodotto**

Il raccordo ad innesto rapido a L Festo QSL-1/8-6 (codice prodotto 153046) è progettato per applicazioni pneumatiche, offrendo una connessione affidabile e semplice tra tubi e componenti con filettatura maschio R1/8. Realizzato in PBT (polibutilene tereftalato) e ottone nichelato, garantisce resistenza alla corrosione e durata nel tempo.

## **Specifiche Tecniche**

**Tipo di raccordo:** Raccordo ad innesto rapido a L

**Connessione pneumatica 1:** Filettatura maschio R1/8

**Connessione pneumatica 2:** Per tubo con diametro esterno di 6 mm

**Materiale corporeo:** PBT (polibutilene tereftalato)

**Materiale della filettatura:** Ottone nichelato

**Pressione di esercizio:** Da -0,95 a 14 bar

**Temperatura di esercizio:** Da -10°C a +80°C

**Angolo:** 90°

**Connessione girevole:** Sì

**Resistenza chimica:** No

**Conformità:** RoHS

## **Caratteristiche principali**

- Installazione rapida e semplice grazie al sistema ad innesto rapido.
- Elevata resistenza alla corrosione grazie ai componenti in ottone nichelato.
- Adatto per applicazioni pneumatiche con temperatura fino a 80°C e pressioni fino a 14 bar.
- Design compatto e leggero, ideale per spazi ristretti.

- Connessione girevole per una maggiore flessibilità durante l'installazione.

### **Applicazioni**

Il raccordo ad innesto rapido a L Festo QSL-1/8-6 è ideale per sistemi pneumatici in vari settori industriali, inclusi l'automazione, la produzione e l'assemblaggio, dove sono richieste connessioni affidabili e facili da installare tra tubi e componenti con filettatura maschio R1/8.