

## **Descrizione del Prodotto**

Il raccordo a innesto a L QSL-1/4-8 di Festo è progettato per connessioni pneumatiche rapide e affidabili. Questo raccordo orientabile a 360° presenta una filettatura maschio con esagono esterno, facilitando l'installazione in spazi ristretti.

## **Specifiche Tecniche**

**Dimensioni:** Standard

**Diametro Nominale:** 6,7 mm

**Tipo di Tenuta sul Maschio:** Rivestimento

**Posizione di Montaggio:** Qualsiasi

**Pressione di Esercizio:** da -0,95 a 14 bar

**Temperatura Ambiente:** da -10 a 80 °C

**Connessione Pneumatica 1:** Filettatura maschio R1/4

**Connessione Pneumatica 2:** Per tubo con diametro esterno di 8 mm

**Colore della Ghiera:** Blu

**Materiale del Corpo:** PBT (Polibutilene Tereftalato)

**Materiale della Ghiera:** POM (Poliossimetilene)

**Materiale della Guarnizione del Tubo:** NBR (Nitrile Butadiene Rubber)

**Materiale del Segmento di Bloccaggio del Tubo:** Acciaio inossidabile ad alta lega

## **Caratteristiche Principali**

- Orientabile a 360°
- Filettatura maschio con esagono esterno
- Adatto per applicazioni pneumatiche con temperature fino a 80°C e pressioni fino a 14 bar

- Conforme alla direttiva RoHS

### **Applicazioni**

Ideale per sistemi pneumatici in applicazioni industriali che richiedono connessioni rapide e affidabili.

### **Documentazione**

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la documentazione ufficiale di Festo disponibile sul sito web del produttore.