

Descrizione del Prodotto

Il raccordo ad angolo a innesto rapido FESTO 153052, modello QSL-3/8-10, è progettato per collegare tubi pneumatici con un diametro esterno di 10 mm a filettature maschio R 3/8". Questo raccordo a 90° offre una connessione affidabile e veloce per applicazioni pneumatiche.

Specifiche Tecniche

Tipo di raccordo: Raccordo ad angolo a innesto rapido

Connessione 1: Filettatura maschio R 3/8"

Connessione 2: Innesto per tubo da 10 mm

Materiale corporeo: PBT (Polibutilene Tereftalato)

Materiale della filettatura: Ottone nichelato

Materiale della guarnizione: NBR (gomma nitrile butadiene)

Pressione di esercizio: da -0,95 a 14 bar

Temperatura di esercizio: da -10°C a +80°C

Angolo: 90°

Connessione girevole: Sì

Resistenza chimica: No

Conformità: ISO 8573-1:2010, RoHS

Caratteristiche e Vantaggi

Il raccordo ad angolo a innesto rapido FESTO 153052 offre una connessione rapida e sicura per applicazioni pneumatiche. La sua costruzione in PBT garantisce durabilità e resistenza, mentre la filettatura in ottone nichelato assicura una connessione affidabile. Il design a 90° e la possibilità di rotazione a 360° permettono una flessibilità ottimale nell'installazione.

Applicazioni

Questo raccordo è ideale per sistemi pneumatici che richiedono connessioni ad angolo a 90° tra tubi da 10 mm e filettature R 3/8", offrendo una soluzione efficiente per il collegamento di componenti pneumatici in spazi ristretti o specifici specifici.