

Descrizione del Prodotto

Il raccordo ad innesto rapido ad angolo retto FESTO 153053, noto anche come QSL-3/8-12, è progettato per applicazioni pneumatiche, consentendo una connessione efficiente tra un tubo da 12 mm di diametro esterno e una filettatura maschio R3/8. Questo raccordo offre una soluzione affidabile per sistemi pneumatici, garantendo facilità di installazione e prestazioni ottimali.

Caratteristiche Principali

- ****Tipo di raccordo:**** Raccordo ad innesto rapido ad angolo retto (L-Fitting)
- ****Connessione pneumatica 1:**** Filettatura maschio R3/8
- ****Connessione pneumatica 2:**** Per tubo con diametro esterno di 12 mm
- ****Materiale del corpo:**** PBT (Polibutilene Tereftalato)
- ****Materiale della filettatura:**** Ottone nichelato
- ****Materiale della guarnizione:**** NBR (Nitrile Butadiene Rubber)
- ****Pressione di esercizio:**** Da -0,95 a 14 bar
- ****Temperatura di esercizio:**** Da -10°C a +80°C
- ****Peso:**** 38 g

Applicazioni

Il raccordo QSL-3/8-12 è ideale per sistemi pneumatici che richiedono connessioni ad angolo retto, offrendo una soluzione compatta e affidabile per il collegamento di tubi e componenti pneumatici.

Vantaggi

- ****Installazione rapida e semplice:**** Il meccanismo ad innesto rapido consente un collegamento facile e sicuro senza l'uso di attrezzi speciali.
- ****Resistenza alla corrosione:**** I componenti in ottone nichelato e PBT garantiscono una lunga durata e resistenza agli agenti corrosivi.

- ****Flessibilità di orientamento:**** Il raccordo può essere ruotato di 360° per facilitare l'installazione in spazi ristretti.

Note

Per garantire prestazioni ottimali, assicurarsi che il raccordo sia installato correttamente e che le specifiche di pressione e temperatura siano rispettate. È consigliabile consultare la documentazione tecnica fornita dal produttore per ulteriori dettagli.