

Descrizione del Prodotto

Il raccordo a innesto a L Festo QSL-6HL (codice prodotto 153066) è progettato per connessioni pneumatiche rapide e affidabili. Questo raccordo consente un collegamento a 90° tra due tubi con diametro esterno di 6 mm, utilizzando il principio push-pull per un'installazione semplice e sicura.

Specifiche Tecniche

Dimensioni: Standard

Diametro Nominale: 3,1 mm

Posizione di Montaggio: Qualsiasi

Pressione di Esercizio: Da -0,95 a 14 bar

Temperatura di Esercizio: Da -10°C a +80°C

Materiale del Corpo: Polibutylene tereftalato (PBT)

Materiale della Ghiera di Rilascio: Poliossimetilene (POM)

Materiale della Guarnizione del Tubo: NBR

Materiale del Segmento di Bloccaggio del Tubo: Acciaio inossidabile ad alta lega

Caratteristiche

- Design compatto per applicazioni in spazi ristretti.
- Installazione rapida grazie al meccanismo push-in.
- Elevata resistenza alla corrosione.
- Adatto per aria compressa, vuoto e acqua.

Applicazioni

Ideale per sistemi pneumatici in automazione industriale, macchinari e impianti dove sono necessarie connessioni affidabili e rapide tra tubi pneumatici.

Note

Assicurarsi che i tubi utilizzati siano compatibili con le specifiche del raccordo per garantire una tenuta ottimale e prestazioni affidabili.