

## **Descrizione del Prodotto**

Il connettore a T ad innesto rapido Festo QST-4 (codice prodotto 153128) è progettato per collegare tubi pneumatici con diametro esterno di 4 mm, consentendo una distribuzione efficiente del flusso d'aria in sistemi pneumatici.

## **Specifiche Tecniche**

**Serie:** QST

**Dimensione nominale:** 2,6 mm

**Connessione pneumatica:** Per tubi con diametro esterno di 4 mm

**Pressione di esercizio:** Da -0,95 a 14 bar

**Temperatura ambiente:** Da -10°C a +80°C

**Materiale del corpo:** PBT (Polibutilentereftalato)

**Materiale dell'anello di rilascio:** POM (Poliossimetilene)

**Materiale della guarnizione del tubo:** NBR (Nitrile Butadiene Rubber)

**Materiale del segmento di bloccaggio del tubo:** Acciaio inossidabile ad alta lega

**Colore dell'anello di rilascio:** Blu

**Posizione di montaggio:** Qualsiasi

**Classe di resistenza alla corrosione (CRC):** 1 - Bassa sollecitazione da corrosione

**Numero di uscite:** 2

**Numero di linee di alimentazione:** 1

**Peso del prodotto:** 7,5 g

## **Caratteristiche Principali**

Il connettore a T QST-4 utilizza il principio push-pull per un'installazione rapida e sicura. La

sua costruzione in PBT garantisce resistenza e durabilità, mentre l'anello di rilascio in POM facilita la disconnessione del tubo. È adatto per l'uso con aria compressa conforme alla norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] e acqua, secondo la dichiarazione del produttore.

## **Applicazioni**

Ideale per sistemi pneumatici che richiedono una distribuzione efficiente del flusso d'aria, il connettore a T QST-4 è utilizzato in vari settori industriali per la sua affidabilità e facilità d'uso.

## **Documentazione**

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo.