#### Descrizione del Prodotto

Il raccordo pneumatico a T ad innesto rapido FESTO 153132, noto anche come QST-12, è progettato per connessioni rapide e sicure in sistemi pneumatici. ([es.farnell.com](https://es.farnell.com/festo/153132/racor-t-a-presi-n-12mm-21mm/dp/34320 85?utm source=openai))

### **Specifiche Tecniche**

- **Tipo di raccordo:** Raccordo a T ad innesto rapido
- Diametro esterno del tubo: 12 mm
- **Pressione di esercizio massima:** 14 bar
- Materiale del raccordo: PBT (Tereftalato di polibutilene)
- Temperatura ambiente: da -10°C a +80°C
- **Resistenza alla corrosione:** Classe CRC 1 (basso stress da corrosione)
- Colore dell'anello di rilascio: Blu

# **Caratteristiche Principali**

- **Design:** Principio push-pull per un'installazione rapida e semplice
- Posizione di montaggio: Qualsiasi
- **Compatibilità del fluido:** Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-], acqua secondo la dichiarazione del produttore

### **Dimensioni**

- Lunghezza: 56,8 mm- Diametro: 21 mm

- **Peso:** 36 g

#### Conformità e Certificazioni

- Conformità RoHS: Sì

- Paese di origine: Giappone

# **Applicazioni**

Ideale per sistemi pneumatici che richiedono connessioni a T affidabili e facili da installare, garantendo una tenuta sicura e una lunga durata operativa.