

Descrizione del Prodotto

Il raccordo pneumatico a T ad innesto rapido FESTO 153132, noto anche come QST-12, è progettato per connessioni rapide e sicure in sistemi pneumatici.
([es.farnell.com](https://es.farnell.com/festo/153132/racor-t-a-presi-n-12mm-21mm/dp/3432085?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- **Tipo di raccordo:** Raccordo a T ad innesto rapido
- **Diametro esterno del tubo:** 12 mm
- **Pressione di esercizio massima:** 14 bar
- **Materiale del raccordo:** PBT (Tereftalato di polibutilene)
- **Temperatura ambiente:** da -10°C a +80°C
- **Resistenza alla corrosione:** Classe CRC 1 (basso stress da corrosione)
- **Colore dell'anello di rilascio:** Blu

Caratteristiche Principali

- **Design:** Principio push-pull per un'installazione rapida e semplice
- **Posizione di montaggio:** Qualsiasi
- **Compatibilità del fluido:** Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-], acqua secondo la dichiarazione del produttore

Dimensioni

- **Lunghezza:** 56,8 mm
- **Diametro:** 21 mm
- **Peso:** 36 g

Conformità e Certificazioni

- **Conformità RoHS:** Sì
- **Paese di origine:** Giappone

Applicazioni

Ideale per sistemi pneumatici che richiedono connessioni a T affidabili e facili da installare, garantendo una tenuta sicura e una lunga durata operativa.