

Descrizione del Prodotto

Il raccordo a T ad innesto rapido Festo QST-16 (codice prodotto 153133) è progettato per collegare tubi pneumatici con diametro esterno di 16 mm, utilizzando il principio push-pull per un'installazione semplice e sicura.

Specifiche Tecniche

- **Dimensione nominale:** 10,7 mm
- **Pressione di esercizio:** da -0,95 a 14 bar
- **Temperatura ambiente:** da -10 °C a 80 °C
- **Materiale del corpo:** PBT (Polibutilentereftalato)
- **Materiale dell'anello di rilascio:** POM (Poliossimetilene)
- **Materiale della guarnizione del tubo:** NBR (Nitrile Butadiene Rubber)
- **Materiale della griffa di fermo del tubo:** Acciaio inossidabile ad alta lega
- **Colore dell'anello di rilascio:** Blu
- **Posizione di montaggio:** Qualsiasi
- **Classe di resistenza alla corrosione:** 1 (basso stress da corrosione)
- **Peso del prodotto:** 44 g

Caratteristiche Principali

- **Design:** Principio push-pull per un'installazione rapida e sicura
- **Compatibilità:** Adatto per tubi con diametro esterno di 16 mm
- **Resistenza:** Materiali di alta qualità che garantiscono durata e affidabilità
- **Flessibilità:** Può essere installato in qualsiasi posizione
- **Tenuta:** Guarnizione in NBR per una perfetta tenuta tra il tubo e il corpo del raccordo

Applicazioni

Il raccordo a T ad innesto rapido QST-16 è ideale per sistemi pneumatici che richiedono connessioni affidabili e facili da installare, come in applicazioni industriali, automazione e impianti di produzione.

Note Aggiuntive

Il raccordo è conforme alla normativa RoHS e può operare con aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:-] e acqua, come dichiarato dal produttore. È possibile l'operazione con lubrificazione.