

Descrizione del Prodotto

Il raccordo a innesto a T ridotto Festo QST-8-6 (codice prodotto 153135) è progettato per collegare tubi pneumatici di diametro diversi, consentendo una connessione rapida e sicura nei sistemi pneumatici.

Specifiche Tecniche

- **Dimensioni nominali:** 3,5 mm
- **Connessione pneumatica 1:** Per tubo con diametro esterno di 8 mm
- **Connessione pneumatica 2:** Per tubo con diametro esterno di 6 mm
- **Pressione di esercizio per l'intero intervallo di temperatura:** da -0,95 a 6 bar
- **Pressione di esercizio in funzione della temperatura:** da -0,95 a 14 bar
- **Temperatura ambiente:** da -10 a 80 °C
- **Peso del prodotto:** 14 g
- **Colore della ghiera di rilascio:** Blu
- **Materiale della carcassa:** PBT
- **Materiale della ghiera di rilascio:** POM
- **Materiale della guarnizione del tubo:** NBR
- **Materiale del segmento di serraggio del tubo:** Acciaio inossidabile ad alta lega
- **Numero di uscite:** 2
- **Numero di linee di alimentazione:** 1
- **Classe di resistenza alla corrosione CRC:** 1 (basso stress da corrosione)

- ****Conformità RoHS:**** Sì

Applicazioni

Adatto per l'uso con aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:-:-] e acqua, come dichiarato dal produttore. È possibile l'operazione lubrificata.

Certificazioni

Classificazione marittima disponibile; consultare il certificato per ulteriori dettagli.

Documentazione

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la scheda tecnica del gruppo QS disponibile sul sito del produttore.