

Descrizione del Prodotto

Il connettore a Y ad innesto rapido Festo QSY-8 (codice 153150) è progettato per collegare tubi pneumatici con diametro esterno di 8 mm, consentendo la distribuzione del flusso d'aria in due direzioni.

Specifiche Tecniche

- **Serie:** QSY
- **Dimensione nominale:** 4,6 mm
- **Connessione pneumatica:** Per tubi con diametro esterno di 8 mm
- **Forma:** Y
- **Lunghezza:** 42,4 mm
- **Pressione di esercizio:** Da -0,95 a 14 bar
- **Temperatura di esercizio:** Da -10 a 80 °C
- **Materiale del corpo:** PBT (Polibutilene Tereftalato)
- **Materiale dell'anello di rilascio:** POM (Poliossimetilene)
- **Materiale della guarnizione del tubo:** NBR (Nitrile Butadiene Rubber)
- **Materiale del segmento di bloccaggio del tubo:** Acciaio inossidabile ad alta lega
- **Colore dell'anello di rilascio:** Blu
- **Classe di resistenza alla corrosione:** 1 - Basso stress da corrosione
- **Posizione di montaggio:** Qualsiasi
- **Peso del prodotto:** 16 g

Caratteristiche

- **Design:** Principio push-pull per un'installazione e rimozione rapide
- **Pressione di esercizio per l'intero intervallo di temperatura:** Da -0,95 a 6 bar
- **Pressione di esercizio dipendente dalla temperatura:** Da -0,95 a 14 bar
- **Mezzo operativo:** Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:-:-], acqua secondo la dichiarazione del produttore
- **Informazioni sul mezzo operativo e di pilotaggio:** Possibile funzionamento con lubrificazione

Applicazioni

Il connettore a Y QSY-8 è ideale per applicazioni pneumatiche che richiedono la suddivisione del flusso d'aria in due linee separate, mantenendo un collegamento sicuro e affidabile.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito del produttore.